TOPCAR®

Reinigungs- und Pflegeprodukte
Kraftstoff-, Öl- und Motor-Additive
Wartungs-Produkte
Öle und Verbrauchsmaterialien

Forschung, **Entwicklung** und
Produktion seit 1965 für Industrie,
Gewerbe und Fachhandel

TopCar Katalog 090930.indd 1 30.09.2009 19:18:44 Uhr

TOPCAR®

TOPCAR LOGISTICS Spedition & Handel GmbH
Werdertorgasse 9/11 · A-1010 Wien
Tel. (+43 1) 535 13 09 · Fax (+43 1) 535 13 09 - 4
office@topcar-logistics.com · www.topcar-logistics.com

TopCar Katalog 090930.indd 2 30.09.2009 19:18:47 Uhr

Ihre Vorteile im Überblick

Höchste Qualität
Sowohl bei der Wahl der Rohstoffe als auch bei deren Verarbeitung achten wir darauf, dass unsere Produkte den hohen Qualitätsansprüchen der Automobil- bzw. Metallindustrie, Umwelttechnik, der Flugzeugwartung oder des Bundesheeres entsprechen. Dank höchster Qualität der Wirkstoffe sind unsere Produkte wesentlich ergiebiger und daher sparsamer im Verbrauch.

Umfangreiches Produkt-Portfolio
Mit unserer Produktvielfalt decken Sie Ihren gesamten Bedarf: Pflege & Reinigung für Innen und Außen, Additive für Motor, Kraftstoff, Heiz- und Kühlsysteme sowie Industriereiniger, Konzentrate, Wartungsprodukte und Sprays – Ein Lieferant, eine Rechnung.

Gebindevielfalt
Wir liefern von 100 ml bis zum Tankwagen: Sie haben die Möglichkeit, optimale Gebindegrößen zu bestellen – im Hinblick auf Preisvorteile beim Einkauf bzw. geringere Lagerhaltungskosten.

Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis
Dank direkter Vermarktung stimmt unser Preis-/Leistungsverhältnis, sodass Sie als Verbraucher oder auch als Wiederverkäufer diese Vorteile nützen können.

TOPCAR Produkte im Detail

TOPCAR Produkte erfüllen die höchsten Ansprüche in Industrie, Gewerbe, KFZ-Fachhandel und Flugzeugwartung. TOPCAR Produkte sind nicht in Handelsketten oder Baumärkten erhältlich!

TOPCAR Produkte werden nach Maßgabe streng nach ökologischen Gesichtspunkten hergestellt und wurden bereits hinsichtlich Qualität und Umweltschutz mehrfach ausgezeichnet.

Die angegebenen Füllmengen bei den CO_2-Spraydosen entsprechen den Wirkstoffmengen, da einerseits als Treibgas weitestgehend natürliche Quellkohlensäure verwendet wird und andererseits nach einem geschützten Abfüllverfahren abgefüllt wird.

Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen allen EU-Anforderungen und sind stets auf dem neuesten Stand.

Für eventuelle Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung!

TopCar Katalog 090930.indd 3 30.09.2009 19:18:47 Uhr

Reinigung und Pflege für Innen und Außen

TOPCAR Reinigungs- und Pflegeprodukte für Innen und Außen werden nach strengsten Qualitätskriterien und ökologischen Gesichtspunkten hergestellt und entsprechen den höchsten Anforderungen von Industrie, Gewerbe, KFZ-Fachhandel, Flugzeugwartung, u.v.m.

TopCar Katalog 090930.indd 4 30.09.2009 19:18:47 Uhr

Reinigungs- und Pflegeprodukte für Innen und Aussen

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	100 ml	250 ml	300 ml	400 ml	0,5 l	1 l	5 l	30 l
15001	Airclean-Flüssigkeit für den Betrieb mit Airclean-Verdampfer	●					●	●	
15005	Airclean-Verdampfer gegen Geruch im Fahrzeug/Klimaanlage								
15010	Airclean-Spray				●				
10095-5	Power Clean							●	●
10012	Allzweck-Kraftreiniger Hochkonzentrat und Pflege					●		●	●
10022	Cockpit-Pflege antistatisch, matt, farbauffrischend					●		●	●
10042	Felgenreiniger mit Konservierung					●		●	●
10104	Hochglanz-Cremepolitur					●			
10032	Insekten-Entferner					●		●	●
10094	Kunststoff-Tiefenpflege für Außen und Innen					●		●	
10004	Pflegereiniger – Konservierung und Glanz					●		●	
10082	Polster-/Teppichreiniger					●		●	●
10062	Scheibenreiniger für manuelle Reinigung					●		●	●
10072	Scheibenversiegelung Anti-Aqua		●					●	●
10052	Teerentferner (auch als Vorreiniger)					●		●	●

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung neben der Artikelnummer unbedingt das gewünschte Gebinde an! Auf Wunsch stehen TOPCAR Reinigungs- und Pflegeprodukte auch in anderen Gebindegrößen (60 bzw. 200 l) zur Verfügung.

TopCar Katalog 090930.indd 5 30.09.2009 19:18:49 Uhr

TOPCAR®

Airclean Flüssigkeit

Art.Nr. 15001

Airclean Citrus ist ein Spezialmittel zur Ultraschall- Reinigung und Oberflächenbehandlung von klimatisierten und geschlossenen Räumen. Vermindert Gerüche und erschwert Pilz- und Bakterienwachstum auf natürlicher Basis.

Eigenschaften:
- ► Reinigt Oberflächen
- ► Vermindert Gerüche
- ► Erschwert Pilz- u. Bakterienwachstum
- ► Schafft Wohlfühlatmosphäre

Anwendungsgebiete:
Airclean Citrus ist universell einsetzbar. Zur Reinigung und Lufterfrischung bei KFZ Innenräumen und Klimaanlagen, Gastronomie, Bowlingbahnen- und Leihschuhe, Eishallenumkleideräume und Schlittschuhverleihe, Dusch- und Umkleideräume von Saunabetrieben,- Schwimmbädern und Badehäusern,- Sportanlagen und Fittnesstudios, öffentliche Toiletten, Dusch- und Wickelräume von Raststätten, Warteräume in Arztpraxen, Behörden und Bahnhöfen, Eisenbahnwaggons, Sportboote, Wohnwagen und Wohnmobile, Metzgereien, Bäckereien, Landwirtschaft und Tierhaltung allgemein, Vereinsheime etc.

Anwendung:
Siehe Airclean-Verdampfer.

Gebinde:
- ► 100 ml Fläschchen (12 Stück/Karton)
- ► 1 Liter
- ► 5 Liter

Airclean Spray

Art.Nr. 15010

Für Profis und Haushalte. Kein stark aromatisierter Geruchsverdecker, sondern bindet und absorbiert schnell und verlässlich jede Art von Geruch:
PKW, LKW und anderen Fahrzeugen (Rauch, Nikotin, Tiergeruch usw.), Wohnwagen, Gastrobetrieben, Krankenhäusern, Küchen, WC, Garderoben, Geschäften, Umkleidekabinen, Bädern, Saunen, Warteräumen, (Arzt-) Praxen, Fitnessstudios, Schulen, Turnhallen, Büros, Werkstätten, Keller, Abfallgefäßen u. ä. und befreit auch Gegenstände wie Polsterungen, Vorhänge, Decken, Schneidbretter etc. von lästigen Gerüchen.

Anwendung:
Sparsam im Raum oder auf betreffende Gegenstände versprühen. Je feiner der Sprühnebel, desto sparsamer, schneller und wirksamer wird ein optimales Resultat erreicht. Leicht und angenehm aromatisiert (das Aroma dient lediglich als Richtmaß für die zu versprühende Menge und verschwindet nach dem Absorbieren vom Geruch nach kurzer Zeit). In Extremfällen wird der Vorgang wiederholt.

Gebinde:
- ► 400 ml

TopCar Katalog 090930.indd 6 30.09.2009 19:18:51 Uhr

Airclean-Verdampfer

Art.Nr. 15005

Absolut verlässliche Geruchsbeseitigung, die durch Klimaanlagen, Lebensmittel, Menschen, Tiere, Rauch, Bakterien und/oder Pilze, usw., verursacht wurde. In gesamten (Fahrzeug)Innenräumen inkl. Verkleidung, Polsterung und Teppichen, Be- u. Entlüftungsleitungen; verhindert für lange Zeit neuerliches Pilz- u. Bakterienwachstum.

Eigenschaften:
Robustes Verdampfergerät für den professionellen Einsatz: Erzeugt (elektrisch gesteuert) feinsten, rauchähnlichen Dampf, der überall eindringt, Pilze und Bakterien abtötet und chemische Geruchsbindung und damit Geruchsbeseitigung sichert; stellt damit ein Optimum an diesbezüglicher Behandlung dar.

Anwendungsgebiete:
PKW, LKW, Wohnwagen, Busse, Wagons, Boote, Gastrobetriebe, Klimaanlagen, Krankenhäuser, Küchen, WC, Garderoben, Geschäften, Umkleidekabinen, Bäder, Saunen, Warteräume, (Arzt-) Praxen, Fitnessstudios, Schulen, Turnhallen, Büros, Werkstätten, Keller etc. Ebenfalls können muffige, schlecht riechende Kleidungsstücke, Vorhänge und andere Textilien behandelt werden.

Anwendungsbeispiel PKW:
Überzeugen Sie sich, dass sich in dem zu behandelnden Raum keine Menschen, Tiere oder offene Nahrungsmittel befinden. Das Rohr inkl. Dichtung nur mit der Hand aufschrauben. Den Verdampfer am besten in Fußraum/Beifahrerseite stellen und einschalten. Verlängerungskabel durch das leicht geöffnete Seitenfenster führen oder bei der Tür einklemmen.

Klimaanlage aus- oder auf ECO einschalten, Lüftung auf Niedrigstufe und Umluft einschalten, Heizung auf kalt stellen, alle Lüftungsklappen öffnen, Fenster/Türen schließen. Zumindest eine Portionsflasche in Behälter einfüllen (sorgen Sie dafür, dass sich immer ausreichende Flüssigkeitsmenge im Behälter befindet - siehe Mengenanzeige). Den Verschluss nur leicht aufschrauben! Gerät an das Stromnetz anschließen (rotes Kontrolllämpchen leuchtet auf). Die mitgelieferte Zeitschaltuhr auf max. 14 Minuten einstellen. Die Flüssigkeit wird elektronisch gesteuert in Zyklen verdampft.

Danach Gerät ausstecken und nach Möglichkeit Dampf einwirken lassen (bis zu 1 Stunde) oder sofort auf Frischluft umschalten und Fahrzeug gut durchlüften. Andere Räumlichkeiten analog behandeln (Frischluftzufuhr während der Behandlung unterbinden).

Bitte, beachten! Den Verdampfer niemals ohne Topcar-Airclean-Flüssigkeit in Betrieb nehmen. Der Airclean-Verdampfer ist ausschließlich für die Verwendung von Topcar-Airclean-Flüssigkeit konzipiert. Entleeren Sie von Zeit zu Zeit Kondensflüssigkeit, die sich technischbedingt im Verdampferrohr bildet (das Rohr abschrauben, evtl. mit Topcar-Öko-Montagereiniger reinigen). Die Wirkung wird reduziert, wenn Fahrzeuginnenräume z. B. nach der Behandlung von der Polsterung noch feucht sind oder das Fahrzeug durchgefroren ist!

Technische Daten:
- ► Gehäuse: Stahlblech, schwarz lackiert; Abmessungen(L,H,B) ohne Verdampferrohr: 20,5 x 12,5 x 16 cm
- ► Verdampferrohr: Stahl, flexibel, hitzegeschützt, L: 20 cm
- ► Gesamtgewicht (leer) : ca. 2,2 kg
- ► Anschluss- und Betriebsspannung: 220 - 230 V
- ► Verdampfung: elektrisch durch Verdampfergenerator; gesteuerte Impulse
- ► Dampf: rauchähnlich, setzt sich an den Innenflächen nicht ab; schädigt nicht div. Fühler
- ► Behältervolumen: ca. 600 ml
- ► Behandlungsdauer / Flüssigkeitsbedarf pro PKW: max. 14 Minuten / ca. 40 ml Flüssigkeit;
- ► Gebinde: Airclean-Flüssigkeit: 12 Stück 100 ml Fläschchen/Karton.
- ► Zeitschaltuhr: zum minutenweisen Einstellen

TopCar Katalog 090930.indd 7 30.09.2009 19:18:51 Uhr

TOPCAR®

Power-Clean

Art.Nr. 10095-5

Im Wasser vollständig löslicher Spezialindustriereiniger. Entfernt verlässlich: Fette, Harz, Öl, Silikone, Teer, Ruß, Algen, Blut, Rotwein, Tinte, Eiweiß, Kaffee, Kakao usw. Je nach Einsatzart zumindest 1:3 verdünnt.

Eigenschaften:
- Biologisch gut abbaubar
- Phosphat- u. säurefrei
- Nicht korrosiv
- Antistatisch

Verwendung:
Hochwirksamer Spezialreiniger in hoher Konzentration zur effektiven und umweltbewussten Reinigung von Motoren, Fahrgestellen, Felgen, Kunststoffen wie z. B. Gartenmöbel, Cockpit- und Kunststoff- Verkleidungen, Gummi, Fließen und Fußböden, Terrassen, Scheiben und vieles mehr. Kann auch als Reiniger für Metzgereien, Saunen, Schlachthäusern, Bäckereien Schwimmbädern, Großküchen und Stallungen verwendet werden. Gut geeignet zum Reinigen von Konvektomaten. Bestens geeignet als wirksamer Fleckenentferner.

Anwendung:
Bei Entfernung von Öl- oder Fettflecken im Werkstattbereich Als Kaltreiniger bei groben Verschmutzungen wie z.B. Motoren-, Chassis- oder Felgenreinigung auftragen, ca. 15 Min. einwirken lassen und mit HD-Gerät abspritzen. Reiniger nicht auftrocknen lassen. Geeignet für alle Oberflächen, die gegen den jeweiligen pH-Wert (pur:12) beständig sind. Als wässriger Kaltreiniger bei groben Verschmutzungen wie z. B. Motoren-Chassis u. Felgenreinigung unverdünnt aufspritzen ca. 15 Minuten einwirken lassen und mit HD-Gerät abspritzen. Reiniger nicht auftrocknen lassen. Geeignet für alle Oberflächen die gegen den jeweiligen pH-Wert beständig sind. Im Zweifelsfalle Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Gebinde:
- 5 Liter
- 30 Liter
- 200 Liter-Fass (auf Anfrage)

Tipp: Verdünnung nach jeweiliger Verwendung, d.h. Verwendung mit der größtmöglichen Verdünnung. Reiniger immer ins heiße Wasser beim Verdünnen einfüllen!

Allzweck-Kraftreiniger / Hochkonzentrat und Pflege

Art.Nr. 10012

Mildes Konzentrat für Flug- und Fahrzeug, Werkstatt; biologisch abbaubar, phosphatfrei, pH-neutral; verdünnt oder pur verwendbar. Pur oder bis 1:100 mit Wasser verdünnbar

Verwendung:
Zur schonenden und umweltbewussten Reinigung von Lackteilen, Motoren, Felgen, Kunststoffen wie z.B. lackierte Oberflächen, Cockpit- und Kunststoffverkleidungen, Gummi, Scheiben usw. Bestens auch als Vorreiniger geeignet (kurze Einwirkzeit).

Eigenschaften:
Zur schonenden und umweltbewussten Reinigung von Lackteilen, Motoren, Felgen, Kunststoffen wie z.B. lackierte Oberflächen, Cockpit- und Kunststoffverkleidungen, Gummi, Scheiben usw. Bestens auch als Vorreiniger geeignet (kurze Einwirkzeit).

Anwendung:
Bei groben Verschmutzungen wie z.B. Motorreinigung, Felgenreinigung, Entfernung von Öl oder Fettflecken usw. pur verwenden (am besten aufsprühen). Bei normaler Verschmutzung auf Kunststoff oder Vinyl auch verdünnt bis 1:50 anwendbar. Für Glas oder Haushaltsreinigung bis 1:100 mit Wasser verdünnbar.

Gebinde:
- 500 ml
- 5 Liter
- 30 Liter

TopCar Katalog 090930.indd 8 30.09.2009 19:18:51 Uhr

Cockpitpflege ohne Silikon

Art.Nr. 10022

Reinigung, Pflege und Farbauffrischung von Gummi- und Kunststoffteilen im Innenraum.

Eigenschaften:
- ► Gute Langzeit- und Tiefenwirkung
- ► Schutz gegen UV-Strahlung
- ► Verbessert die Farbtiefe
- ► Pflegt ohne zu fetten
- ► Lösemittelfrei

Anwendungsgebiete:
Reinigt verschmutzten Kunststoff und Gummi im Autoinnenraum. Hält die Kunststoffe und Gummi geschmeidig und ist zur Beseitigung von Knarr- und Quietschgeräuschen geeignet. Zur Farbauffrischung von Kunststoff- und Gummiteilen. Auch gut geeignet zur Reinigung von anderen Kunststoffen wie Telefon, Computergehäusen etc.

Anwendung:
Wirkstoff auf die zu behandelnden Oberflächen bringen und gleichmäßig mit Tuch oder Schwamm reinigen. Nach der Auftrocknung kann nachpoliert werden.

Gebinde:
- ► 500 ml
- ► 5 Liter
- ► 30 Liter

Felgenreiniger mit Konservierung

Art.Nr. 10042

Saures Reinigungsmittel für die problemlose Reinigung von Alu- und Metallfelgen.

Eigenschaften:
- ► Entfernt problemlos hartnäckigen Bremsstaub
- ► Wirtschaftlicher Einsatz
- ► Biologisch abbaubar
- ► Abwässer über dreistufigen Koaleszenzabscheider einleitbar

Anwendungsgebiete:
Zur Reinigung von Aluminium- und Stahlfelgen von Schmutz und Bremsstaub.

Anwendung:
Felgen gut einsprühen und kurz einwirken lassen (ca. 2 Minuten). Eventuell mit Schwamm, Pinsel oder Bürste den Schmutz mechanisch lösen. Anschließend mit scharfem Wasserstrahl oder Hochdruck abspritzen. Bei hartnäckiger Verschmutzung Vorgang wiederholen.

Gebinde:
- ► 500 ml
- ► 5 Liter
- ► 30 Liter

TopCar Katalog 090930.indd 9 30.09.2009 19:18:51 Uhr

TOPCAR®

Hochglanz-Cremepolitur

Art.Nr. 10104

Universelle Lackpolitur zur optimalen Lackaufbereitung und Schutz bei verwitterten und ausgebleichten Lackoberflächen.

Eigenschaften:
- ► Reinigt, poliert und konserviert in einem Arbeitsgang
- ► Effektives und leichtes Polieren möglich
- ► Glättet und entfernt die matt gewordene Oberfläche
- ► Entfernt Teerflecken, Insektenrückstände, Wachs- und Schmutzrückstände.
- ► Lang anhaltende Schutzwirkung
- ► Für Hand und Maschinenbearbeitung geeignet

Anwendungsgebiete:
Zur Reinigung und Glättung von alten und stark verschmutzten Lackoberflächen. Bei Verschmutzung durch Teer und Insekten. Auch bei normal verschmutzten Metallic- und Standartlacken geeignet

Anwendung:
Wagen vor Gebrauch gründlich abwaschen und eventuell trocknen. Die Lackpolitur vor Gebrauch schütteln. Mit weichem Tuch, Schwamm oder Maschine gleichmäßig flächenweiße und kreisförmig auftragen. Kurz antrocknen lassen bis ein heller Schleier gebildet ist und danach auspolieren. Nicht auf heißem,- oder extrem kalten Lack und bei direktem Sonnenlicht anwenden. Vorsicht bei neu lackierten Teilen.

Gebinde:
- ► 500 ml

Insekten-Entferner

Art.Nr. 10032

Spezialreiniger zur einfachen und schnellen Beseitigung von Insektenrückständen auf der Frontscheibe oder als Vorreiniger für die Waschanlage im PKW-Frontbereich.

Eigenschaften:
- ► Mühelose Entfernung von Insekten
- ► Gute Lösekraft

Anwendungsgebiete:
Bei Verschmutzungen der Frontscheibe und des Lackes durch angetrocknete Insekten. Als Vorreiniger für die Waschanlage verwendbar

Anwendung:
Auf verschmutzte Flächen aufsprühen und kurz einwirken lassen. Mit weichem Tuch oder Schwamm die gelösten Insekten entfernen und mit viel Wasser gründlich nachspülen. Nicht in praller Sonne oder bei heißen Obeflächen anwenden.

Gebinde:
- ► 500 ml
- ► 5 Liter
- ► 30 Liter

TopCar Katalog 090930.indd 10 30.09.2009 19:18:51 Uhr

Kunststoff-Tiefenpflege für Außen und Innen

Art.Nr. 10094

Zur Pflege und Farbauffrischung von Gummi- und Kunststoffteilen im Außenbereich. Auch für den Innenraum geeignet.

Eigenschaften:
- ► Gute Langzeit- und Tiefenwirkung
- ► Schutz gegen UV-Strahlung
- ► Schutz vor altersbedingten Kunststoff- und Gummiveränderungen
- ► Verhindert Festfrieren von Gummidichtungen
- ► Verbessert die Farbtiefe
- ► Lösemittelfrei
- ► Verlängerte Wirkung durch Vernetzung

Anwendungsgebiete:
Hält Kunststoffe und Gummi geschmeidig und ist zur Beseitigung von Knarr- und Quietschgeräuschen geeignet. Verhindert das Festfrieren von Gummidichtungen an Türen und Kofferraum. Frischt Farben von Kunststoff- und Gummiteilen auf.

Anwendung:
Wirkstoff auf die zu behandelnden, von Schmutz befreiten Oberflächen bringen und gleichmäßig in den Kunststoff einarbeiten (eventuell mit Schwamm). Nach der Auftrocknung kann nachpoliert werden. Mehrfache Anwendung verbessert die Wirkung, jedoch sollte mindestens 30 Min. zwischen den Anwendungen gewartet werden (Vernetzung). Nicht auf Glas, Sitzflächen, Lenkräder oder Pedale sprühen.

Gebinde:
- ► 500 ml
- ► 5 Liter

Pflegereiniger – Konservierung und Glanz

Art.Nr. 10004

Flugzeug- und Fahrzeugwäsche ohne Wasser – Reinigung, Konservierung und Glanz in einem Arbeitsgang

Spezialemulsion: Reinigt verlässlich und schonend, konserviert und versiegelt in einem Arbeitsgang Lacke, Kunststoffe, Metalle (Chrom) und (Kunst)Glas ohne Wasser u. Kratzer – ohne Anspruch auf Räumlichkeiten und Bekleidung. Lt. „Fraunhofer Institut" die schonendste Oberflächenbehandlung überhaupt.

Verwendung:
Für Profis: Fahrzeuge in Schauräumen, nach einer Probefahrt, vor dem Ausliefern, u. ä. Schnell, preisgünstig und mit hervorragendem Resultat: PKW/LKW, Oldtimer-Fahrzeuge, Motorräder, Wohnwagen und -mobile, Sportgeräte, Boote, Schiffe, Flugzeuge etc. Reinigung, Konservierung und Glanz bei neuen, neuwertigen bzw. guterhaltenen Lacken.
Für Endverbraucher: Flugzeuge, Autos, Motorräder, Boote, Sportgeräte usw.: die günstigste und einfachste Reinigung, Konservierung und Glanz in einem Arbeitsgang - praktisch immer und überall.
Für Haushalt/Büro/Hobby: alle wasserverträglichen Oberflächen, die gereinigt und versiegelt werden und glänzen sollen: lackierte Oberflächen, Cerankochplatten, Glas, Bildschirme, Vitrinen usw.

Anwendung:
Die Emulsion, die direkt auf die verschmutzte, aber trockene Oberfläche aufgesprüht wird, unterwandert den Schmutz und hebt ihn schonend von der Oberfläche ab. Gleichzeitig wird die Oberfläche konserviert. Mit einem feinporigen Schwamm wird die Emulsion ohne Druck verteilt, der Schmutz abgewischt und die Oberfläche mit einem weichen fusselfreien Tuch (Polierflies) nachpoliert. Bei hartnäckigem Schmutz, wie Insekten, Bremsstaub, Flugrost, Vogelkot, Salz, Konservierungsmittel auf Kunststoffen u.ä., ein wenig einwirken lassen. Eine 0,5 l Flasche reicht für 5 – 7 verschmutzte PKWs oder ca. 50 – 70 m^2. Nicht in der prallen Sonne oder bei Temperaturen unter 0 °C verwenden bzw. lagern.

Gebinde:
- ► 500 ml
- ► 5 Liter

Technologie aus der Flugzeugwartung

TopCar Katalog 090930.indd 11 30.09.2009 19:18:51 Uhr

TOPCAR®

Polster- und Teppichreiniger

Art.Nr. 10082

Spezialmittel zur wirkungsvollen Reinigung von KFZ-Polstern und Teppichen..

Eigenschaften:
- ► Schonende Reinigung
- ► Intensive Wirkung
- ► Farbauffrischung
- ► Gute biologische Abbaubarkeit
- ► Hautfreundlich

Anwendungsgebiete:
Bei Verschmutzungen von KFZ-Polstern und Teppichen, Polsterbezügen, Teppichen und anderen Grobgeweben.

Anwendung:
Zur Fleckentfernung oder Reinigung Polster- und Teppichreiniger aufsprühen und mit Schwamm oder Bürste in die von losem Schmutz und Staub gereinigten Gewebe einreiben und Schmutz lösen. Bei weniger schmutzigen Oberflächen im Verhältnis 1:3 mit Wasser verdünnen und mit einem Schwamm aufschäumen. Schaum mittels Bürste oder Schwamm einreiben. Nach dem Trocknen die behandelten Teile einfach absaugen oder abbürsten. An unauffälliger Stelle auf Eignung und Farbechtheit prüfen. Enthält unter 5% anionische Tenside, kationische Tenside, Methylchloroisothiazolinone, Duftstoffe

Gebinde:
- ► 500 ml
- ► 5 Liter

Scheibenreiniger für manuelle Reinigung

Art.Nr. 10062

Reiniger für Scheiben aus Glas und Kunststoff, ohne Schlierenbildung.

Eigenschaften:
- ► Sorgt sofort für klares Glas
- ► Für Außen als auch für Innen geeignet
- ► Beseitigt einfach schnell und schlierenfrei Nikotin, Insekten- und Silikonschleier.

Anwendungsgebiete:
Zur schnellen Beseitigung von Staub und Schmutz. Bei schlechter Sicht durch Nikotin-, Insekten- und Silikonschleier.

Anwendung:
Produkt dünn aufsprühen. Mit weichem, saugfähigem und fusselfreien Tuch oder Papier blankwischen. Bei grosflächigen Arbeiten Scheiben dünn einsprühen und mit Schwamm oder Microfaserpad den Schmutz lösen, anschließend mit Gummilippe abziehen.

Gebinde:
- ► 500 ml
- ► 5 Liter
- ► 30 Liter

TopCar Katalog 090930.indd 12 30.09.2009 19:18:51 Uhr

Scheibenversiegelung Anti-Aqua

Art.Nr. 10072

Versiegelung von Glas, Kunstglas, Keramik. Windschutzscheiben, Visiere, Brillen, Scheinwerfer, Außenspiegel, Fenster, Verglasungen, Wintergärten, Fassaden, Duschkabinen, Ceran-Kochplatten etc.

Eigenschaften:
Hochwertige Hydrophobiermittel versiegeln mikrofeine Poren, Kratzer und Vertiefungen, sodass ein Klarsichtfilm mit starker Wasser- und Schmutz abweisender Wirkung entsteht, der Verschlierung der Scheiben verhindert. Die Versiegelung sorgt für kristallklare Sicht auch bei Extremverhältnissen. Neuerliche Reinigung (auch mittels Scheibenwischer) ist wesentlich schneller und leichter. Dank äußerst glatter Oberfläche wird auch die Haftung von Schnee oder Eis stark gemindert.

Anwendung:
Die zu versiegelnde Fläche sorgfältig, am besten mit dem TOPCAR-Scheibenreiniger, reinigen.
Die Oberfläche muss trocken sein.

Mit einem Tuch „ANTI-AQUA-Scheibenversiegelung“ sparsam und gleichmäßig auftragen, dann verreiben bzw. trocken auspolieren. Bei älteren Windschutzscheiben und um einen gleichmäßigen Auftrag zu erzielen, Vorgang ab Punkt 2. wiederholen. Wir empfehlen bei Fahrzeugen zumindest je eine Behandlung im Frühjahr und Herbst.

Gebinde:
► 250 ml

⚠ Darf nicht mit Lackflächen in Berührung kommen.

Teerentferner

Art.Nr. 10052

Spezialprodukt zur mühelosen Entfernung von Teer-, Asphalt-, Wachs- und Fettflecken.

Eigenschaften:
► Löst schnell und schonend Teer- und Asphaltflecken
► Beseitigt ölige Verschmutzungen
► Entfernt Wachsbeschichtungen

Anwendungsgebiete:
Bei Verschmutzungen durch Teer- bzw. Asphaltspritzer auf Lack, Chrom oder Kunststoffen. Beseitigt ölige Verschmutzungen und entfernt Wachsbeschichtungen.

Anwendung:
Auf verschmutzte Flächen aufsprühen und kurz einwirken lassen. Mit weichen Tuch oder Schwamm abwischen. Bei nachlackierten Flächen an unauffälliger Stelle auf Eignung überprüfen.

Gebinde:
► 500 ml
► 5 Liter
► 30 Liter

TopCar Katalog 090930.indd 13 30.09.2009 19:18:51 Uhr

Kraftstoff-, Öl- und Motor-Additive

TOPCAR Additive werden nach strengsten Qualitätskriterien und ökologischen Gesichtspunkten hergestellt und entsprechen den höchsten Anforderungen von Industrie, Gewerbe, KFZ-Fachhandel, Flugzeugwartung, u.v.m.

TopCar Katalog 090930.indd 14 30.09.2009 19:18:51 Uhr

Kraftstoff-, Öl- und Motor-Additive

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	250 ml	300 ml	400 ml	0,5 l	1 l	5 l
20042	Ventilschutz bleifrei	●					●
20032	Ventil-Reiniger		●				●
20022	Diesel-Systemschutz		●				●
20012	Einspritz-Systemschutz		●				●
30002	Hydraulik-Stössel-Additiv		●				●
30012	Öl-Leck-Stop		●				●
30022	Öl-Verbrauchsminderer		●				●
30032	Motor-Cleaner		●				●
30035	TopMotor Reibwertminderer		●				
40002	Kühler-Dicht		●				●
40012	Kühler-Reiniger		●				●

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung neben der Artikelnummer unbedingt das gewünschte Gebinde an! Auf Wunsch stehen TOPCAR Kraftstoff-, Öl- und Motor-Additive auch in anderen Gebindegrößen (60 bzw. 200 l) zur Verfügung.

TopCar Katalog 090930.indd 15 30.09.2009 19:18:53 Uhr

TOPCAR®

Ventilschutz bleifrei

Art.Nr. 20042

Ventilschutz bleifrei schützt vor Verschleiß an Ventilsitzen und Ventilen bei dem Austausch von verbleitem Benzin gegen Bleifrei.

Eigenschaften:
- ► Schutz von Ventilsitzen gegen Verschleiß
- ► Reduzierung von Ventilgeräuschen
- ► Leichte Anwendung im Dosiergebinde
- ► Auch bei Gasbetrieb einsetzbar (LPG/CNG)

Anwendungsgebiete:
Zum Schutz von Motoren die für verbleites Benzin konzipiert wurden und keine gehärteten Ventilsitze haben. Diese Motoren können unter Zugabe von Bleifrei Ventilschutz mit umweltfreundlichem, bleifreiem Benzin betrieben werden.

Anwendung:
Bei Verwendung von Konzentrat Dosierung je nach Tankmenge, zum Beispiel 20ml für 20 Liter Kraftstoff (Dosierung 1:1000)

Gebinde:
- ► 250 ml
- ► 5 Liter (auf Anfrage)

Ventil-Reiniger

Art.Nr. 20032

Bei schlechter Kompression, Klingeln und Nachlaufen des Motors. Zur Absicherung bei jeder Vergaserreparatur.

Eigenschaften:
- ► Entfernt Ablagerungen an Ventilen, Ventilsitzen
- ► Reinigt bei schlechter Kompression, Motorleistung und zur Fehlerprüfung von Ventilsitzen
- ► Baut Rückstände im Vergasern an Ventilen, Zündkerzen und in Brennräumen ab
- ► Sauberhaltung des Motors verbessert den CO-Wert
- ► Verbessert die Kompression, und reduziert dadurch den Kraftstoffverbrauch.
- ► Schützt den Motor und Tank auch bei längeren Stillstandzeiten vor Korrosion

Anwendungsgebiete:
Bei Ablagerungen an den Ventilen und im Ansaug- und Verbrennungssystem. Bewirkt eine optimale Energieausnutzung.

Anwendung:
Indirekte Reinigung:
Eine Dose dem halb vollen Tank zugeben.
Direkte Reinigung:
Luftfilter abbauen und bei betriebswarmen Motor direkt in den Vergaser (bei Einspritzern über den Unterdruckschlauch) saugen lassen. Drehzahl dabei wechseln, ca. 5-6 km fahren und den Motor dabei voll belasten. Ventilspiel anschließend kontrollieren. Ab 6-Zylindermotoren Vorgang verdoppeln.

Gebinde:
- ► 300 ml
- ► 5 Liter (auf Anfrage)

TopCar Katalog 090930.indd 16 30.09.2009 19:18:55 Uhr

Einspritz-Systemschutz

Art.Nr. 20012

Einspritzsystem – Schutz reinigt hervorragend und optimiert dadurch die Laufkultur. Verbessert Startverhalten und Volllastantrieb. Sorgt für gleichmäßigen und ruhigeren Leerlauf.

Eigenschaften:
- ► Löst und dispergiert Ablagerungen und Rückstände
- ► Verbessert die Motorleistung
- ► Erhöht die Betriebssicherheit
- ► Sorgt für gleichmäßigen Verbrennungsablauf
- ► Verbessert den CO-Wert.

Anwendungsgebiete:
Zur Reinigung des gesamten Systems vom Tank bis zum Brennraum. Verhindert Ablagerungen im Kraftstoffsystem. Hält den Motor sauber, verbrennt schadstoffreier, verbraucht weniger Benzin und ist dadurch umweltfreundlicher. Bei Problemen mit der Laufkultur, beim Kaltstart oder bei schlechten Abgaswerten.

Anwendung:
Eine Dose der Tankfüllung zugeben. Die Tankfüllung nicht ganz leerfahren. Ausreichend für ca. 60 Ltr. Tankvolumen

Gebinde:
- ► 300 ml
- ► 5 Liter (auf Anfrage)

Diesel-Systemschutz

Art.Nr. 20022

Diesel-Systemschutz enthält ausgesuchte Wirkstoffkombinationen. Diese verbessern die Motorleistung, erhöhen die Betriebssicherheit, lösen und dispergieren Ablagerungen und Rückstände wie Ölkohle und Ruß. Sichert die Schmierwirkung der Einspritzpumpe bei schwefelarmem Diesel. Kann in allen Dieselmotoren, auch in neuen Common-Rail- und Pumpe-Düsemotoren eingesetzt werden.

Eigenschaften:
- ► Reinigt das gesamte System vom Tank bis zum Brennraum
- ► Verhindert Ablagerungen im Einspritzsystem und an den Einspritzdüsen
- ► Hält den Motor sauber, verbrennt schadstoffreier, verbraucht weniger Diesel und ist dadurch umweltfreundlicher
- ► Durch Cetanzahlerhöhung verbessertes Kaltstartverhalten und weniger Rauchentwicklung
- ► Reduziert den Verschleiß an Einspritzanlagen und Pumpen durch Schmierstoff-Additive, speziell bei schwefelarmem Diesel
- ► Korrosionsschutz und Entschäumungswirkung

Anwendungsgebiete:
Verbessert Startverhalten und Volllastantrieb. Erhöht die Betriebssicherheit bei schwefelarmem Diesel. Sorgt für gleichmäßigen Abspritzdruck und ruhigeren Leerlauf. Reduziert die Rauchentwicklung.

Anwendung:
Eine Dose der Tankfüllung zugeben. Die Tankfüllung nicht ganz leerfahren. Ausreichend für ca. 60 l Kraftstoff.

Gebinde:
- ► 300 ml
- ► 5 Liter (auf Anfrage)

TopCar Katalog 090930.indd 17 30.09.2009 19:18:55 Uhr

TOPCAR®

Hydraulik-Stössel Additiv

Art.Nr. 30002

Schnellwirkendes, teilsynthetisches Reinigungsadditiv zur Funktionssicherung von Hydraulik-Stösseln.

Eigenschaften:
- ► Mindert „klappern" von schlecht funktionierenden Hydrostösseln
- ► Verbessert deren Funktionstüchtigkeit
- ► Reinigt Ventile und Bohrungen
- ► Hochdruck- und Antiverschleißzusätze
- ► Korrosions- und Oxydationsschutz
- ► Verbleibt im Motorenöl

Anwendungsgebiete:
Bei klappernden Hydraulikstösseln durch Verunreinigungen und Ablagerungen im Motor. Zur Funktionssicherheit und Vorbeugung einsetzbar.

Anwendung:
Dem Motorenöl zugeben und bis zum nächsten Ölwechsel fahren. 1 Dose ausreichend für 3-6 Ltr. Motorenöl.

Gebinde:
- ► 300 ml
- ► 5 Liter (auf Anfrage)

Öl-Leck-Stop

Art.Nr. 30012

Öl-Leck-Stop reduziert Ölverlust bei undichten Motoren durch verhärtete Abdichtungen.

Eigenschaften:
- ► Lässt verhärtete und verschlissene Dichtungen weicher werden und erhöht die Dichtigkeit des Motors
- ► Reguliert den Viskositätsbereich des Motorenöls
- ► Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader
- ► Auch für Katalysatoren geeignet
- ► Mischbar mit allen mineralischen und synthetischen Ölen.

Anwendungsgebiete:
Zur Abdichtung von Motorenöllecks ohne Demontage. Regeneriert erhärtete Gummidichtungen wie z. B. Simmerringe, Ventilschaftabdichtungen usw. Reguliert dem Ölverbrauch bei hohen Temperaturen.

Anwendung:
Dem Motorenöl zugeben. 1 Dose behandelt 3-5 Liter Motorenöl.

Gebinde:
- ► 300 ml
- ► 5 Liter (auf Anfrage)

⚠ Behebt keine mechanischen Schäden!

TopCar Katalog 090930.indd 18 30.09.2009 19:18:55 Uhr

Öl-Verbrauchsminderer

Art.Nr. 30022

Ölverbrauchsminderer stoppt übermäßigen Ölverbrauch. Vermindert Auspuffrauch und Motorgeräusch. Erhöht Öldruck und Kompression.

Eigenschaften:
- ► Ausgesuchte Wirkstoffkombination verbessert die Stabilität des Schmierfilms bei hohen Temperaturen
- ► Wirkt gegen Ölverdünnung durch Kraftstoff im Kurzstreckenverkehr und reduziert den Ölverbrauch
- ► Mischbar mit allen mineralischen und synthetischen Ölen
- ► „Dichtet" Kolbenringe bei niedriger Kompression

Anwendungsgebiete:
Bei Motoren mit hohem Ölverbrauch und extremer Motorbelastung im Hochtemperaturbereich.
Bei Problemen mit Laufgeräuschen und Auspuffrauchen bei beginnendem Motorenverschleiß.

Anwendung:
Inhalt dem warmen Motorenöl zugeben, ausreichend für ca. 3-5 Liter Motorenöl.

Gebinde:
- ► 300 ml
- ► 5 Liter (auf Anfrage)

Motor-Cleaner

Art.Nr. 30032

Schnellwirkende Wirkstoffkombination. Löst Schlamm und Ablagerungen.

Eigenschaften:
- ► Löst schnell verklebte Kolbenringe
- ► Löst und dispergiert schlammartige Ablagerungen
- ► Verhindert die Verschmutzung von neuem Öl durch Ölrückstände
- ► Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader

Anwendungsgebiete:
Vor dem Ölwechsel zur schnellen Reinigung des Ölkreislaufes. Bei schlechter Kompression durch Verunreinigungen und Ablagerungen.

Anwendung:
Vor dem Ölwechsel dem alten Motorenöl zugeben. Motor im Stand ca.15-20 Min. im Leerlauf laufen lassen. Danach Öl und Filter wechseln.
1 Dose behandelt 3 - 5 Liter Motorenöl.

Gebinde:
- ► 300 ml
- ► 5 Liter (auf Anfrage)

TopCar Katalog 090930.indd 19 30.09.2009 19:18:55 Uhr

TOPCAR®

Kühler-Reiniger

Art.Nr. 40012

Wirkstoffkombination zur Reinigung des gesamten Kühlkreislaufes bei Kalk- und Schlammablagerungen.

Eigenschaften:
- ► Reinigt intensiv und zuverlässig
- ► Ist in allen Kühlflüssigkeiten wirksam und dabei neutral gegen Dichtungen und Aggregate
- ► Bringt wieder optimale Kühlwirkung für den Motor
- ► Enthält keine aggressiven Säuren und Laugen

Anwendungsgebiete:
Bei Funktionsstörungen von Thermostatventilen und Regulier- Mechanismen durch verschmutzte Kühlaggregate und Steuerteile, hohen Motortemperaturen durch Barrieren für den Wärmeaustausch.

Anwendung:
Doseninhalt dem Kühlwasser zugeben. Heizung in Betrieb nehmen. Motor ca. 30 Min. bei Betriebstemperatur laufen lassen. Kühlwasser ablassen und System gründlich durchspülen. Neue Kühlflüssigkeit nach Betriebsvorschrift einfüllen. Inhalt ausreichend bis 12 Liter Kühlflüssigkeit.

Gebinde:
- ► 300 ml
- ► 5 Liter (auf Anfrage)

Kühler-Dicht

Art.Nr. 40002

Kühlerdicht dichtet kleine Undichtigkeiten, die nicht sofort zu lokalisieren sind problemlos ab. Wie zum Beispiel Haarrisse im Kühler oder Zylinderkopf, Leckage von Dichtringen der Wasserpumpe, poröse Stellen in Schläuchen oder Wärmetauschern, Steinschlag etc.

Eigenschaften:
- ► Hervorragende Wirkstoffkombination mit zuverlässiger, dauerhafter Dichtwirkung
- ► Härtet im Wasser nicht aus (Dauerflexibel)und läßt sich bei bedarf wieder ausspülen.
- ► Durch Korrosionsschutz kein Versagen der Heizungshähne oder der Thermostaten
- ► Für alle Wasserkühler geeignet
- ► Verträglich mit allen marktüblichen Frostschutz und Kühlflüssigkeiten.

Anwendungsgebiete:
Zur Abdichtung von Leckagen vielseitiger Art in Kühl- und Heizungssystemen. Zur Verhinderung von Kühlwasserverlust und Dichtungsschwitzen. Bei Undichtigkeiten von Dichtringen der Wasserpumpen und zum Teil Zylinderkopfrissen. Auch zum vorbeugenden Schutz gegen Kühlwasserverlust und Korrosion.

Anwendung:
Kühlwasserstand prüfen. Bei warmem Motor und geöffneten Heizungshähnen direkt zugeben, oder über Ausgleichsgefäß ansaugen lassen. Anschließend Kühlflüssigkeitsstand prüfen. Doseninhalt reicht aus bis ca. 12 Liter Kühlflüssigkeit.

Gebinde:
- ► 300 ml
- ► 5 Liter (auf Anfrage)

TopCar Katalog 090930.indd 20 30.09.2009 19:18:55 Uhr

TopMotor Reibwertminderer

Art.Nr. 30035

TopMotor vermindert die Reibwerte im Motor, wodurch sich Energie-, Kraft- und Leistungsverbesserungen einstellen. Erhöht die Laufruhe und Lebensdauer von Motoren.

Eigenschaften:
- ► Höhere Laufruhe
- ► Mehr PS-Leistung
- ► Höheres Drehmoment
- ► Verringerung von Verschleiß
- ► Verlängerung der Lebensdauer
- ► Effektive Treibstoff-Ersparnis

Anwendungsgebiete:
Kann mit allen herkömmlichen Motorenölen gemischt werden.

Anwendung:
Bei jedem Ölwechsel dem Motorenöl beigeben. Die Schmierwirkung wird dabei nicht beeinträchtigt.

Gebinde:
- ► 250 ml
- ► 500 ml
- ► 5 Liter (auf Anfrage)

Ergebnis jahrelanger
Forschung und Entwicklung

Weiters sind folgende TOPCAR Additive auf Anfrage erhältlich:
- ► PME Additiv gegen Pilze und Bakterien im Treibstoff

TopCar Katalog 090930.indd 21 30.09.2009 19:18:55 Uhr

Wartungsprodukte

TOPCAR Wartungsprodukte werden nach strengsten Qualitätskriterien und ökologischen Gesichtspunkten hergestellt und entsprechen den höchsten Anforderungen von Industrie, Gewerbe, KFZ-Fachhandel, Flugzeugwartung, u.v.m.

TopCar Katalog 090930.indd 22 30.09.2009 19:18:55 Uhr

Wartungsprodukte

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	250 ml	300 ml	400 ml	0,5 l	1 l	5 l	30 l
50210	Anti-Seize Spray			●				
50092	Bremsen-Montage Spray			●				
50082	Kaltstart Spray		●					
50252	Kettenspray Propan/Butan			●				
50064	Elektro-Kontakt Spray		●					
20110	Multifunktionsspray (bis –50°C)		●					
50002	Öko-Montagereiniger RA15				●		●	●
50022	Rostlöser MOS2 Spray		●					
50032	Rostlöser Turbo Spray			●				
50042	Weißes Sprühfett Keramik (–35°C / +180°C)			●				
50300	Zinkspray (bis +500°C), über 95 % Zinkanteil			●				

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung neben der Artikelnummer unbedingt das gewünschte Gebinde an! Auf Wunsch stehen TOPCAR Wartungsprodukte auch in anderen Gebindegrößen (60 bzw. 200 l) zur Verfügung.

TopCar Katalog 090930.indd 23 30.09.2009 19:18:56 Uhr

TOPCAR®

Anti-Seize

Art.Nr. 50210

Anti-Seize ist ein Korrosionsschutz und Hochleistungs-Schmiermittel für statisch hochbeanspruchte Teile und langsam rotierende Anlagen.

Eigenschaften:
- ► Verhindert Korrosion und Oxidation
- ► Reduziert Reibung
- ► Verhindert Spannungskorrosion bei rostfreien Stählen
- ► Verhindert Kontaktkorrosion
- ► Hochdruckbeständig
- ► Haft- und abriebsfest
- ► Beständig gegen Salzwasser, sowie die meisten Säuren und Laugen
- ► Verhindert in hohem Maße Ersatzteilkosten
- ► Einsatzfähig in einem Temperaturbereich von –40°C bis +1.100°C

Anwendungsgebiete:
Anti-Seize Spray verhindert wirksam Festfressen, Festbrennen, Verschleiß und Passungsrost. Geeignet für alle Anwendungen auch im höheren Temperaturbereich wie Auspuffverbindungen, Krümmermontagen etc. und alle Anwendungen bei denen eine Trennung wieder möglich sein soll.

Anwendung:
Die zu behandelnden Flächen müssen sauber und frei von anderen Schmierstoffen sein. Dose vor Gebrauch intensiv schütteln, bis Mischkugeln gut hörbar sind. Im Abstand von ca. 20 – 25 cm dünn und gleichmäßig aufsprühen. Nach Gebrauch Dose kopfstehend leersprühen, bis nur noch Treibgas entweicht.

Gebinde:
► 400 ml

Bremsen-Montage

Art.Nr. 50092

Verhindert wirksam Korrosion, Oxidation und Festfressen der Befestigungsteile. Erleichtert neuerliche Montage. Geeignet auch für Bremsen mit ABS.

Eigenschaften:
- ► Verhindert Korrosion und Oxidation
- ► Sehr gut haftend
- ► Sprüh- und salzwasserfest

Anwendungsgebiete:
Verindert Korrosion, Oxidation und Festfressen der Befestigungsteile. Erleichtert neuerliche Montage. Sehr gut haftend. Langzeitwirkung. Sprüh- und salzwasserwest. Einsatzfähig bei Temperaturen von –60°C bis +1.200°C.

Anwendung:
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Bremsklotzrückseite und Befestigungsteile gründlich reinigen, gegebenenfalls anschleifen und gründlich einsprühen.

Gebinde:
► 400 ml

TopCar Katalog 090930.indd 24 30.09.2009 19:18:57 Uhr

Kaltstart-Spray

Art.Nr. 50082

Kaltstart-Spray erleichtert das Anlassen von Benzin- und Dieselmotoren und schont Motor und Batterie.

Verwendung:
bei PKW, LKW und Motoren aller Art

Anwendung:
Direkt in den Luftfilter oder in die Saugleitung sprühen und sofort starten. Bei Benzinmotoren nur leicht Gas geben. Bei Dieselmotoren ohne Vorglühen mit Vollgas starten. Glühkerzen und Heizflansch nicht besprühen. Bei tiefen Minustemperaturen nach der ersten Zündung einige Sekunden nachsprühen.

Mit Hilfe einer zweiten Person oder mit einer Fernbedienung wird der Startvorgang erleichtert, da schon während des Sprühens gestartet werden kann.

Gebinde:
► 300 ml

Kettenspray Propan/Butan

Art.Nr. 50252

Bei schnellaufenden Antriebsketten aller Bauarten bei offenem oder halboffenem Betrieb ohne separate Nachschmiereinrichtungen.

Eigenschaften:
► Langzeit-Innen- und Außenschmierung
► Hohe Wirksamkeit durch hervorragendes Kriech- und Spalteindringvermögen
► Extremes Haftvermögen
► Ausgeprägter Verschleißschutz
► Beständigkeit gegen Wasser
► Korrosionsschutz und extremes Haltevermögen

Anwendungsgebiete:
Langzeitinnen- und Außenschmierung von Rollenketten wie Motorrad- oder Fahrradketten. Mehrreihige Hubstapler-Ketten, sowie Einfach- oder Mehrfach- Laschenketten ohne Nachschmiereinrichtung.

Anwendung:
Die Reinigung der Gleitflächen von allen Schmierstoffresten und Verschmutzungen sollte selbstverständlich sein. Dose vor Gebrauch intensiv schütteln. Gleitflächen bzw. Der nach außen tretenden Spalte aus einem Abstand von ca. 20 cm ausreichend besprühen. Eindringen abwarten und evtl. nochmals besprühen. Der entstehende Schaum ist wichtig für die Außenschmierung, während darunter das Eindringen erfolgt. Inbetriebnahme von Ketten ca. 10 Minuten nach Aufsprühen bzw. Ablüften.

Gebinde:
► 400 ml

TopCar Katalog 090930.indd 25 30.09.2009 19:18:57 Uhr

TOPCAR®

Elektro-Kontakt Spray

Art.Nr. 50064

Funktionssicherung und Pflege von elektrischen und elektronischen Bauteilen. Verdrängt Feuchtigkeit und reduziert den Verschleiß.

Eigenschaften:
- ► Verhindert Störungen von elektrischen Anlagen durch Korrosion und Oxydation
- ► Schützt gegen Abbrand
- ► Schutz bei Wiederinstandsetzung von elektrischen Anlagen und Bauteilen durch
- ► Feuchtigkeitsunterwanderung.
- ► Neutral gegenüber von Gummi, Kunststoff und Lack

Anwendungsgebiete:
Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten an allen elektrischen und elektronischen Bauteilen. Zur Reinigung und gleichzeitiger Feuchtigkeitsunterwanderung. Gegen hohe Übergangswiderstände durch Oxydation und zur Funktionssicherung an Steckverbindungen und Anschlüssen.

Anwendung:
Dünn auf die zu behandelnden Teile auftragen und einwirken lassen. Bei Reinigungsarbeiten Produkt im Überschuss auftragen.

Gebinde:
- ► 300 ml

Durch Labors des österr. Bundesheeres getestet und als bestes Mittel bewertet!

Kupfer-Korrosionstest
(nach DIN EN ISO 2160):

Temperatur/Zeit:	Korrosionsgrad:
20°C / 3 h	1 a
20°C / 70 h	1 a
50°C / 3 h	1 a
50°C / 70 h	1 a
100°C / 3 h	1 a

Zeigt keine Korrosionswirkung auf.
Mischbarkeit mit Wasser: < 5%
Verdampfungsrückstand in g/l: 31,9g
Verdunstungszahl (Äther=1): > 200

Multifunktionsspray (bis -50 Grad)

Art.Nr. 820110

Gleitmittel für alle beweglichen Teile. Durchdringt auch enge Passungen und beseitigt dadurch Quietschgeräusche. Unterwandert und löst somit Rost. Hält alle beweglichen Teile leichtgängig. Verdrängt Feuchtigkeit und reduziert den Verschleiß. Schützt elektrische Kontakte.

Eigenschaften:
- ► Gute Eindringungs-und Benetzungswirkung
- ► Problemlöser für festgerostete, verharzte oder festgebrannte Verschraubungen, Passungen und Gleitstellen
- ► Langanhaltender Korrosionsschutz
- ► Gute Schmierwirkung auch bei niederen Temperaturen
- ► Verdrängt Wasser
- ► Hinterläßt nach verdunsten der Lösemittel einen feinen Schutzfilm
- ► Neutral gegen Kunststoffe, Gummi oder Lacke.

Anwendungsgebiete:
Zur Demontage festgerosteter und festgebrannter Teile und zum Lösen von Schrauben und Lagern. Zum Schutz gegen Korrosion und Feuchtigkeit, mit Langzeitwirkung. Schmiert auch feine Mechaniken bis in tiefe Temperaturbereiche (Autoschlösser). Durch die ausgezeichneten Eigenschaften des Produktes ergeben sich weitere universelle Anwendungsmöglichkeiten.

Anwendung:
Die zu behandelnden Teile oder Flächen gut einsprühen und einwirken lassen, bei Schmierstellen Teile bewegen um ein besseres Eindringen zu ermöglichen.

Gebinde:
- ► 300 ml

TopCar Katalog 090930.indd 26 30.09.2009 19:18:57 Uhr

Öko-Montagereiniger RA 15

Art.Nr. 50002

Rückstandslos verdunstendes Reinigungsgemisch für Metall- u. Kunststoffteile mit hoher Lösekraft bei Ölen, Fetten, Wachsen etc. mit schneller Verdunstungsgeschwindigkeit.

Eigenschaften:
- ► Sichert fett- und schmutzfreie Weiterbehandlung der Oberflächen
- ► Sorgt bei Brems- und Kupplungselementen für optimale Reibwerte
- ► Ist gut verträglich mit Metall, Buntmetall und Kunststoffen
- ► Nicht korrosiv
- ► Acetonfrei
- ► Ohne CKW, FCKW und Aromaten

Anwendungsgebiete:
Zur einfachen Entfettung und Reinigung aller Oberflächen aus Metall, Verbundwerkstoffen und Kunststoffen. Sowohl in der Industrie wie auch im Handwerk einsetzbar.

► **Anwendung:**
Die zu reinigenden Teile einsprühen und Schmutz abspülen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

Gebinde:
- ► 500 ml
- ► 5 Liter
- ► 30 Liter
- ► 200 Liter

Rostlöser MOS2

Art.Nr. 50022

Gleitmittel für alle beweglichen Teile. Durchdringt auch enge Passungen und beseitigt dadurch Quietschgeräusche. Unterwandert und löst somit Rost. Hält alle beweglichen Teile leichtgängig. Verdrängt Feuchtigkeit und reduziert den Verschleiß. Schützt elektrische Kontakte.

Eigenschaften:
- ► Gute Eindringungs- und Benetzungswirkung, verdrängt Wasser
- ► Problemlöser für festgerostete, verharzte oder festgebrannte Verschraubungen, Passungen und Gleitstellen
- ► Langanhaltender Korrosionsschutz
- ► Gute Schmierwirkung auch bei niederen Temperaturen
- ► Hinterläßt nach verdunsten der Lösemittel einen feinen Schutzfilm
- ► Neutral gegen Kunststoffe, Gummi oder Lacke.

Anwendungsgebiete:
Zur Demontage festgerosteter und festgebrannter Teile und zum Lösen von Schrauben und Lagern. Zum Schutz gegen Korrosion und Feuchtigkeit, mit Langzeitwirkung. Schmiert auch feine Mechaniken bis in tiefe Temperaturbereiche (Autoschlösser). Durch die ausgezeichneten Eigenschaften des Produktes ergeben sich weitere universelle Anwendungsmöglichkeiten.

Anwendung:
Die zu behandelnden Teile oder Flächen gut einsprühen und einwirken lassen, bei Schmierstellen Teile bewegen um ein besseres Eindringen zu ermöglichen. Rostlöser; bei Schrauben, Muttern, Bolzen, Bowdenzügen, Ketten, Schlössern. Auch im Heißbereich.

Gebinde:
- ► 300 ml

TopCar Katalog 090930.indd 27 30.09.2009 19:18:57 Uhr

TOPCAR®

Rostlöser TURBO

Art.Nr. 50032

Gleitmittel für alle beweglichen Teile. Durchdringt auch enge Passungen und beseitigt dadurch Quietschgeräusche. Unterwandert und löst somit Rost. Hält alle beweglichen Teile leichtgängig. Verdrängt Feuchtigkeit und reduziert den Verschleiß. Schützt elektrische Kontakte.

Eigenschaften:
- ► Gute Eindringungs- und Benetzungswirkung
- ► Problemlöser für festgerostete, verharzte oder festgebrannte Verschraubungen, Passungen und Gleitstellen
- ► Langanhaltender Korrosionsschutz
- ► Gute Schmierwirkung auch bei niederen Temperaturen
- ► Verdrängt Wasser
- ► Hinterläßt nach verdunsten der Lösemittel einen feinen Schutzfilm
- ► Neutral gegen Kunststoffe, Gummi oder Lacke.

Anwendungsgebiete:
Zur Demontage festgerosteter und festgebrannter Teile und zum Lösen von Schrauben und Lagern. Zum Schutz gegen Korrosion und Feuchtigkeit, mit Langzeitwirkung. Schmiert auch feine Mechaniken bis in tiefe Temperaturbereiche (Autoschlösser). Durch die ausgezeichneten Eigenschaften des Produktes ergeben sich weitere universelle Anwendungsmöglichkeiten.

Anwendung:
Die zu behandelnden Teile oder Flächen gut einsprühen und einwirken lassen, bei Schmierstellen Teile bewegen um ein besseres Eindringen zu ermöglichen.

Gebinde:
- ► 400 ml

Zink-Spray (bis +500 Grad über 95% Zinkanteil)

Art.Nr. 50300

Schnelltrocknender Korrosionsschutz mit hervorragender Langzeitwirkung für Metalle dar. Die eingesetzten Zink- und Zinkverbindungen enthalten über 99% Reinstzink.

Eigenschaften:
- ► Schnelltrocknender glatter, porenfreier Film
- ► Punktschweißfähig und elektrisch leitfähig, hitzebeständig bis ca.300 °C
- ► Überlackierbar, jedoch ist wegen der Vielfalt der angebotenen Lacksysteme eine Eigenprüfung erforderlich.
- ► DIN 53167 Salznebelprüfung, in Verbindung mit DIN 50021: ca.600 – 800 Std.
- ► DIN 53151 Gitterschnitt: Gt 0 –1
- ► DIN 53152 Dornbiegeversuch: keine Veränderung der Oberfläche.

Anwendungsgebiete:
Vielseitig einsetzbar, in allen Bereichen der Industrie, des Handwerkes und im Karosseriebau, insbesondere dort, wo Metalle der Korrosion ausgesetzt sind. Zinkspray haftet auf fast allen Metallen. Sicherer Schutz an Bohr-, Schneid- und Schnittstellen sowie als Grundierung für Anlagen und Maschinenteile, welche der Witterung permanent ausgesetzt sind.

Verarbeitung:
Die zu beschichtenden Oberflächen müssen frei von Fetten und Ölen sein. Die Verarbeitung sollte bei Zimmertemperatur erfolgen. Die Aerosoldose ca.3 Minuten intensiv schütteln, probesprühen, und anschließend in einem Abstand von 20-30 cm im Kreuzgang auftragen. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen. Nach etwa 8 Minuten ist die Oberfläche staubtrocken sowie nach 20-30 Minuten griffest. Die Durchtrocknung ist nach 24 Stunden erreicht.

Gebinde:
- ► 400 ml

TopCar Katalog 090930.indd 28 30.09.2009 19:18:57 Uhr

Sprühfett weiß

Art.Nr. 50042

Hochwertiges Keramikspray zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern in der Industrie, Schifffahrt, im Fahrzeugbereich, Bau- und Landmaschinen; verschleißmindernd, temperaturstabil, mit aktivem Korrosionsschutz. Sprühfett weiß ist ein Allroundschmierfett auf Lithiumkomplex -seifenbasis mit weißen Festschmierstoffen für Dauer- und Langzeitschmierung.

Eigenschaften:
- ► Sicherheitsschmierfett bei verschmutzungsfreien Schmierstellen (Tropfpunkt: 185°C nach DIN ISO 2176)
- ► Hohe Wirksamkeit durch Doppelschmierung in optimaler Kombination
- ► Wirtschaftlich infolge Verlängerung der Schmierintervalle
- ► Sehr alterungsbeständig
- ► Thermisch hochbelastbar
- ► Mechanisch hochbelastbar
- ► Walkstabil (Walkpenetration Eh. 220 bis 250 nach DIN ISO 2137)
- ► Wasserbeständig
- ► Korrosionsschützend
- ► Gebrauchstemperatur von -30 °C bis +120 °C.

Anwendungsgebiete:
Sprühfett weiß ist besonders geeignet für hochbelastete Gleit-Wälz-, und Gelenklager, Spindeln und Führungen an Maschinen der Lebensmittel-, Getränke, Textil-, Bekleidungs-, Papier- und Kartonagenindustrie, an feinmechanischen- und Haushaltsgeräten. Sprühfett weiß gewährt Langzeitschmierung mit möglicher Verlängerung der Schmierintervalle infolge Doppelschmierwirkung, und gewährt lange Funktionssicherheit teurer Anlagen bei weniger Ausfallzeiten und Instandsetzungen.

Anwendung:
Reinigung von Schmierstellen sowie Entfernen alter Fettreste. Dose vor Gebrauch intensiv (ca. 2 min) schütteln, bis Mischkugel gut hörbar ist. Sprühfett im Abstand von ca. 20 cm dünn und gleichmäßig aufsprühen. Nach Gebrauch Dose kopfstehend leersprühen, bis nur noch Treibgas entweicht.

Gebinde:
- ► 400 ml

Weiters sind folgende TOPCAR Industrie-Reiniger und Wartungsprodukte auf Anfrage erhältlich:

- ► Batterie-Pol Spray
- ► Bohr-Schneidspray
- ► Kettenspray CO2
- ► Lecksucher
- ► Silikon Trenn- und Pflegespray
- ► Wartungs-Haftöl
- ► Zink-Aluspray

TopCar Katalog 090930.indd 29 30.09.2009 19:18:57 Uhr

Motor- und Getriebeöle, Verbrauchsmaterialien

TOPCAR Öle sind Premium-Erstraffinate und erfüllen die Normen der meisten Fahrzeughersteller und werden dem hohen Anspruch des KFZ-Fachhandel gerecht.

TopCar Katalog 090930.indd 30 30.09.2009 19:18:57 Uhr

Motor- und Getriebeöle, Verbrauchsmaterialien

Produktbezeichnung	1 l	1,5 l	5 l	25 l	60 l	200 l
PKW Motorenöl, Mineralisch 15W-40 HD	●		●	●	●	●
PKW Motorenöl, Synthetisch 5W-40	●		●	●	●	●
PKW Motorenöl, Synthetisch 10W-40 HC-O	●		●	●	●	●
PKW Motorenöl, Synthetisch Multi 5W-30 DPF	●		●	●	●	●
PKW Motorenöl, Synthetisch 5W-30 HCFE	●		●	●	●	●
PKW Motorenöl, Vollsynthetisch 10W-60	●		●	●	●	●
PKW/LKW Motorenöl (Mixed fleet), Synthetisch 10W-40 MF				●	●	●
LKW Motorenöl, Synthetisch 10W-40 TS				●	●	●
MOTORRAD Motorenöl, Teilsynthetisch 20W-50 Z	●		●	●	●	●
MOTORRAD Motorenöl, Synthetisch 10W-40 TS-Z	●		●	●	●	●
Getriebeöl, Synthetisch 75W-90 HC LS	●		●	●	●	●
ATF Öl Mineralölbasis 4K	●		●	●	●	●
ATF Öl Synthetisch ATF 9000	●		●	●	●	●
Hochleistungs-Bremsflüssigkeit BRAKE FLUID „SUPER DOT 4“	●		●	●		●
Kühler-Frostschutz AN		●	●	●	●	●
Kühler-Frostschutz AN-SF 12 Plus		●	●	●	●	●

TopCar Katalog 090930.indd 31 30.09.2009 19:18:59 Uhr

TOPCAR®

PKW Motorenöl, Mineralisch, 15W-40HD

Mineralische Top-Qualität. Hochwertiges Mehrbereichs-Motorenöl auf Mineralölbasis.

Einsatz:
Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung mit hoher Leistungsreserve

Spezifikationen:
API SL/CF, ACEA A3/B3, MB 229.1, VW 501.01 + 505.00

Gebinde:
- 1 l
- 5 l
- 25 l
- 60 l
- 200 l

Beachten Sie bitte die Herstellerangaben!

PKW Motorenöl, Synthetisch, 5W-40

Hochwertiges HC-Synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für Motoren der neueren Generation. Erfüllt die Anforderungen der Automobilhersteller. Kraftstoffsparend.

Einsatz:
Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung nach Herstellervorschrift.

Spezifikationen:
API SL(EC)/CF, ACEA A3/**B3, MB 229.3, VW 502.00** + 505.00

Gebinde:
- 1 l
- 5 l
- 25 l
- 60 l
- 200 l

Beachten Sie bitte die Herstellerangaben!

PKW Motorenöl, Synthetisch, 10W-40HC-O

Universal Leichtlauf-Motorenöl auf Basis von HC-Synthese-Technologie.

Einsatz:
Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung.

Spezifikationen:
API SL/CF, ACEA A3/B3, MB 229.1, VW 500.00 + 505.00 (obsolete)

Gebinde:
- 1 l
- 5 l
- 25 l
- 60 l
- 200 l

Beachten Sie bitte die Herstellerangaben!

TopCar Katalog 090930.indd 32 30.09.2009 19:19:01 Uhr

PKW Motorenöl Multi, Synthetisch, 5W-30 DPF

Rationalisierungs-Motorenöl der Premiumklasse auf HC-Synthese-Technologie. Vielseitig verwendbar.

Einsatz:
PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung einschließlich Rußpartikelfilter.

Spezifikationen:
API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.51, VW 504.00 + 507.00, BMW LL-04

Gebinde:
- 1 l
- 5 l
- 25 l
- 60 l
- 200 l

Beachten Sie bitte die Herstellerangaben!

PKW Motorenöl, Synthetisch, 5W-30 HCFE

Ultra High Performance Mehrbereichs-Motorenöl auf Basis hochwertigster HC-Synthese-Technologie. Extrem niedriger Aschegehalt.

Einsatz:
Otto- und Dieselmotoren

Spezifikationen:
API SL/CF, ACEA A3-02/B3-98/B4-02/C3, MB 229.31, VW 502.00 + 505.00, BMW LL-04

Gebinde:
- 1 l
- 5 l
- 25 l
- 60 l
- 200 l

Beachten Sie bitte die Herstellerangaben!

PKW Motorenöl, Vollsynthetisch, 10W-60

Vollsynthetisches Ultra Mehrbereichs-Leichtlauf-Motorenöl für höchstbelastete Sportmotoren. Enthält spezielle Zusätze zur Verminderung von Reibung und Verschleiß. Erhöht die Liebensdauer und Leistung des Motors. Auch unter extremsten Bedingungen druckstabiler Schmierfilm. Öldruck bleibt durch scherstabile Additive konstant.

Einsatz:
Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung.

Spezifikationen:
API SL/CF, ACEA A3/B3

Gebinde:
- 1 l
- 5 l
- 25 l
- 60 l
- 200 l

Beachten Sie bitte die Herstellerangaben!

TopCar Katalog 090930.indd 33 30.09.2009 19:19:01 Uhr

TOPCAR®

LKW Motorenöl, Synthetisch, 10W-40 TS

Hochwertiges Mehrbereichs-Leichtlauf-Motorenöl der UHPD-Klasse auf der Basis von HC-Synthese-Technologie. Einsetzbar bei extrem langen Ölwechselintervallen. Kraftstoffsparend.

Einsatz:
Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung für Motoren neuester Generation.

Spezifikationen:
API CI-4, ACEA E4/E7, MB 228.5, MAN M3277, VOLVO VDS-3, Scania LDF

Gebinde:
- 25 l
- 60 l
- 200 l

Beachten Sie bitte die Herstellerangaben!

LKW + PKW Motorenöl (Mixed fleet), Synthetisch, 10W-40 MF

Leichtlauf-Motorenöl auf HC-Synthese-Basis

Einsatz:
Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung.

Spezifikationen:
API SL/CI-4, ACEA A3-98/B3-98/B4-04/E5-99/E7-04, MB 229.1 + 228.3, MAN M 3275, VW 500.00 (Level) + 505.00 (Level), VOLVO VDS-3, MTU Type 2

Gebinde:
- 25 l
- 60 l
- 200 l

Beachten Sie bitte die Herstellerangaben!

MOTORRAD Motorenöl, Teilsynthetisch, 20W-50 Z

Mineralisches Hochleistungs-Mehrbereichs-Motorenöl mit Anteilen an HC-synthetischen Basisöl.

Einsatz:
Für hochbelastete 2-Rad-Motoren. Geeignet für Ölbadkupplungen.

Spezifikationen:
API SJ, ACEA A3, JASO MA

Gebinde:
- 1 l
- 5 l
- 25 l
- 60 l
- 200 l

Beachten Sie bitte die Herstellerangaben!

TopCar Katalog 090930.indd 34 30.09.2009 19:19:01 Uhr

MOTORRAD Motorenöl, Synthetisch, 10W-40 TS-Z

Hochleistungs-Mehrbereichs-Motorenöl auf synthetischer Basis.
Optimaler Verschleißschutz.

Einsatz:
Für hochbelastete 2-Rad-Motoren. Geeignet für Ölbadkupplungen.

Spezifikationen:
API SJ, ACEA A3, JASO MA

Gebinde:
- 1 l
- 5 l
- 25 l
- 60 l
- 200 l

Beachten Sie bitte die Herstellerangaben!

Getriebeöl, Synthetisch, 75W-90 HC LS

Modernes Rationalisierungs-Spitzenprodukt auf HC-Synthese-Basis.

Einsatz:
Moderne 5- und 6-Gang-Schaltgetriebe und Achsantrieben mit und ohne Sperrdifferential.

Spezifikationen:
API GL 4/5 /LS (Limited Slip)

Gebinde:
- 1 l
- 5 l
- 25 l
- 60 l
- 200 l

Beachten Sie bitte die Herstellerangaben!

ATF-Öl, Mineralisch, 4K

Hochwertiges ATF-Transmissions-Fluid auf Mineralölbasis.

Einsatz:
Getriebe, Automatikgetriebe, Servolenkung

Farbe:
Rot

Spezifikationen:
Automatik-Getriebeöl Typ Dexron II-D / Dexron III / MB 236.7

Gebinde:
- 1 l
- 5 l
- 25 l
- 60 l
- 200 l

Beachten Sie bitte die Herstellerangaben!

TopCar Katalog 090930.indd 35 30.09.2009 19:19:01 Uhr

TOPCAR®

ATF-Öl, Synthetisch ATF 9000

Hochwertiges ATF-Transmissions-Fluid auf HC-Synthese-Basis.

Einsatz:
Neue Automatik-Gebriebe.

Farbe:
Rot

Spezifikationen:
Neue Qualität ersetzt III-G. Typ Dexron II-H MB 236.1/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10, FORD Mercon V

Gebinde:
- 1 l
- 5 l
- 25 l
- 60 l
- 200 l

Beachten Sie bitte die Herstellerangaben!

Hochleistungs-Bremsflüssigkeit Brake-Fluid „Super Dot 4“

Hochleistungs-Bremsflüssigkeit gem. DOT 3 und DOT 4.
Siedepunkt mind. 265°C (ISO 4925/SAE J1703)

Spezifikationen:
Ford Sam 6C9103 A, MB 7760 Typ 4 DOT 4 plus, Fiat, GM GME L5 104, Jaguar, Porsche, Renault 41-02-001, VW TI 766 X/Y DOT 4

Gebinde:
- 1 l
- 5 l
- 25 l
- 52 l
- 200 l

Beachten Sie bitte die Herstellerangaben!

TopCar Katalog 090930.indd 36 30.09.2009 19:19:01 Uhr

Kühler-Frostschutz AN

Langzeit-Kühlerfrostschutz der Spitzenklasse.
Freigegeben nach MB 325.0

Farbe:
Blau

Spezifikationen:
Erfüllt und übertrifft VW TL-774 C (G11), Ford, GM, MAN, Rover, Jaguar, Porsche, u.v.m.

Gebinde:
- 1,5 l
- 5 l
- 25 l
- 60 l
- 200 l

Beachten Sie bitte die Herstellerangaben!

Kühler-Frostschutz AN-SF 12 Plus

Silikatfreier Langzeit-Kühlerfrostschutz der Spitzenklasse

Einsatz:
gem. VW-Spezifikationen TL 774 F
Mischbar mit VW-Spezifikationen G11 und G12 (Rationalisierungsprodukt)

Farbe:
Lila

Spezifikationen:
ASTM D3306, ASTM D4340, ASTM D4985, SAE J1034, FORD ESE-M978B4H-A, GM 1825M, GM 1899M, GM Saturn, NF R 15 601, NATO S-759, VW -TL 774 F, MB 325.3, SAE J1034 GM SATURN

Gebinde:
- 1,5 l
- 5 l
- 25 l
- 60 l
- 200 l

Beachten Sie bitte die Herstellerangaben!

TopCar Katalog 090930.indd 37 30.09.2009 19:19:01 Uhr

Ihr Partner für Industrie, Gewerbe, KFZ-Fachhandel und Flugzeugwartung

Wir bieten eine Produktvielfalt, mit der Sie ihren gesamten Bedarf abdecken. Höchste Qualität, perfekt auf Ihre individuelle Bedürfnisse abgestimmte Gebindegrößen und professionelle Auftragsabwicklung – ein Lieferant, eine Rechnung.

Profitieren auch Sie von unserer langjährigen Erfahrung in der Forschung, Entwicklung und Produktion hochwertiger, mehrfach ausgezeichneter Produkte für Industrie, Gewerbe, KFZ-Fachhandel und Flugzeugwartung.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

TopCar Katalog 090930.indd 38 30.09.2009 19:19:01 Uhr

TOPCAR®

TOPCAR LOGISTICS Spedition & Handel GmbH
Werdertorgasse 9/11 · A-1010 Wien
Tel. (+43 1) 535 13 09 · Fax (+43 1) 535 13 09 - 4
office@topcar-logistics.com · www.topcar-logistics.com

TopCar Katalog 090930.indd 39 30.09.2009 19:19:01 Uhr

TOPCAR®

TOPCAR LOGISTICS Spedition & Handel GmbH
Werdertorgasse 9/11 · A-1010 Wien · Tel. (+43 1) 535 13 09 · Fax (+43 1) 535 13 09-4
office@topcar-logistics.com · www.topcar-logistics.com

TopCar Katalog 090930.indd 40 30.09.2009 19:19:01 Uhr